



KW-AVX810

Multimedia DVD-/CD-/USB-/SD-Receiver mit 7-Zoll Touch-Panel- Bildschirm und Bewegungssensor



Mit dem neuen Bewegungssensor können Sie die AV-Funktionen bequem durch Handbewegungen bedienen. Sie können Audio/Video-Inhalte* vom iPod und viele andere Formate von USB-Geräten oder SD-Speicherkarten abspielen. Das 7-Zoll Touch-Panel-Bedienfeld ist zur Sicherheit abnehmbar. Das Gerät ist mit optionalem Zubehör für die drahtlose Bluetooth®-Technologie und für DAB-Radioempfang geeignet. * Erfordert ein KS-U20-Kabel für Video-Wiedergabe vom iPod. Kompatibilität hängt vom iPod ab.

Technische Daten

	KW-AVX810E
AV-Systeme	
DVD-Player	
Videoformat	PAL
DivX® -kompatibel	DivX(R) ULTRA-zertifiziert
DVD-R/-RW, +R/+RW kompatibel	•
Video-D/A-Wandler	108 MHz/12-Bit
DTS/Dolby Digital/MPEG Audio	•
GIGA MP3 MULTI	•
AAC Compatible [1]	•
JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel	•
Pause/Schrittweise/Langsam	Pause/Zeitlupe (Zeitlupen-Funktion über Fernbedienung)
Direkter Kapitel-Zugriff	•
Video CD-Wiedergabe	•
Frequenzbereich	16 - 22,000Hz (DVD fs=48/96kHz), 16 - 20,000Hz (CD)
Dynamikbereich	93dB (fs=48kHz)
Rauschabstand	95 dB (fs=48 kHz)

Kanaltrennung	85 dB (bei 1 KHz, fs=48 KHz)
Gleichlaufschwankungen	nicht messbar
VCD-Player	
Videoformat	PAL
Video-D/A-Wandler	108 MHz/12-Bit
Video CD-Wiedergabesteuerung	•
Direkter Titelzugriff	•
CD-Player	
MP3/WMA-kompatibel mit ID3 /WMA-Tag-Anzeige	•
WAV Compatible with WAV Tag	•
AAC Compatible [1]	•
JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel	•
DivX® -kompatibel	DivX(R) ULTRA-zertifiziert
CD-R/CD-RW kompatibel	•
CD-Text	•
Direkter Titelzugriff	Yes
Zufalls-/Wiederholungswiedergabe	•
CD-Wechslersteuerung	
MP3-Steuerung	• (Erfordert den CH-X1500)
CD-Text	• (Erfordert den CH-X1500)
Zufalls-/Wiederholungswiedergabe	•
Bluetooth-Steuerung	
Bluetooth-Steuerung	Bereit (Erfordert den KS-BTA200-Adapter)
Freisprecheinrichtung	•
Audio-Streaming	•
Anzeige für SMS-Nachrichten	•
Freisprecheinrichtung mit Sprachwahl (Mobiltelefon mit Spracherkennung erforderlich)	•
Telefonbuch-Übertragung	Auto
iPod/iPhone Control	
iPod-Steuerung	• (USB/J-BUS)
Play / Pause / Skip / Suche	Yes
Zufalls-/Wiederholungswiedergabe	•
Text	•
Akku-Ladefunktion	• (USB/J-BUS)
iPod nano 1te Generation	• (USB/J-BUS)
iPod nano 2te Generation	• (USB)
iPod mini	Yes (J-BUS)
iPod 3te Generation	• (J-BUS)
iPod mit Click Wheel	• (J-BUS)
iPod mit Farbdisplay	• (J-BUS)
iPod mit Video-Unterstützung	• (USB/J-BUS)
iPod-Wiedergabe von Videodateien	• (KS-U20 erforderlich, nicht bei allen iPod-Modellen verfügbar)
SD	
SD-Kartensteckplatz	•

SD-Wiedergabe	•
Wiedergabe	JPEG / MP3 / WMA / AAC / WAV
USB	
Position	Hinten (Kabel)
MP3/WMA-kompatibel mit ID3 /WMA-Tag-Anzeige	•
WAV Compatible with WAV Tag	•
AAC Compatible [1]	•
JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel	Yes
DivX(R) Compatible [2]	DivX(R) ULTRA-zertifiziert
Direkte Ordner-Auswahl (1-12)	• (nur mit Fernbedienung)
Zufalls-/Wiederholungswiedergabe	•
Portable HDD Compatible [3]	•
iPod-Wiedergabe von Videodateien	• (KS-U20 erforderlich, nicht bei allen iPod-Modellen verfügbar)
iPod Audio File Playback	•
Tuner	
DAB Control	Bereit (Erfordert den KT-DB100-Adapter)
RDS	•
Tuner (Typ)	HS-Ivi
Senderspeicher	18 FM und 6 MW/LW
Einspeicherung des Sendernamens	•
SSM (für UKW)	•
Sendersuche (vor/zurück)	•
Stereo/Mono-Umschalter (für UKW)	•
FM	
Frequenzgang	87.5 - 108.0MHz
Empfindlichkeit	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ohm)
50 dB-Geräuschniederdrückung	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ohm)
Stereo-Kanaltrennung	35 dB
MW	
Frequenzgang	522 - 1.620 KHz
Empfindlichkeit	20 µV
Trennschärfe	35 dB
LW	
Frequenzgang	144 - 279 KHz
Trennschärfe	50 µV
Verstärker	
Maximale Ausgangsleistung	4 x 50 W
Dauer-Ausgangsleistung (RMS)	4 x 20 W, RMS, 4 Ohm, Klirrfaktor kleiner gleich 0,8 %
MOS-FET-Verstärker	•
Audio-D/A-Wandler	192 KHz/24-Bit
Quellen-spezifische Lautstärkeeinstellung	•
Lautstärkeabsenkung	Yes
Balance/Fader-Regler	•
EQ	
7-Band iEQ	•

Schalter für maximale Verstärkung	•
Amp Defeat-Schalter (Verstärker-Abschaltung)	•
AV-Eingänge (Video + Audio L/R)	• (vergoldet)
Video-Eingang (Kamera)	• (vergoldet)
Line-Ausgänge (Paar)	2 Paar (vergoldet)
Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz	• (vergoldet)
FBAS-Videoausgang	• (vergoldet)
Optischer Digital-Ausgang	•
Frequenzbereich	40 - 20.000 Hz
Lastimpedanz	4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig)
Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) Pegel/Impedanz	2.5 V/1 k ohms
Audio-Ausgangsspegel / Impedanz	5 V
Video-Ausgang: Pegel/Impedanz	1,0 Vp-p/75 Ohm
Subwoofer-Ausgang - Pegel/Impedanz	5 V
Video-Eingang: Pegel/Impedanz	1,0 Vp-p/75 Ohm
Audio-Eingangsspegel / Impedanz	1,5 Vrms/20 k ohms
Monitor	
Bildschirmgröße	7 Zoll (18 cm), 16:9
Bewegungssensor	•
Touch Panel-Bedienung	Yes
Anzahl Pixel	480 x 3 x 234
LC-Display (Typ)	TFT Aktiv-Matrix-LCD
Farbsystem	PAL/NTSC
Display	
Kontrastregelung	•
Abschaltbarer Dimmer	•
Allgemein	
Gerätefront (Typ)	
Motorbetriebenes Bedienteil	
Abnehmbares Bedienteil mit Transportbox	•
Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit	•
Drahtlose Fernbedienung (Typ)	Easy-Grip
Akustische Bedienunterstützung (Beep Tone Support)	•
COMPU PLAY	•
Stummschaltung bei Telefonanruf	Yes
Eject-Funktion bei ausgeschaltetem Gerät (Disc/Kassetten-Entnahme)	•
ISO-Steckverbinder	Cable
Abmessungen (B x T x H)	
Einbauabmessungen	182 x 111 x 160 mm
Frontausschnitt	188 x 117 x 10 mm
Komplett abnehmbare Gerätefront	171 x 97 x 33 mm
Gewicht	3.3 kg
	KW-AVX810E

© 2009 Victor Company of Japan, limited. All Rights Reserved. - -